

PDU-04E04I-0200-BK

LISTWA DYSTRYBUCJI ZASILANIA



SPECYFIKACJA:

Kabel wejściowy	Wtyk		Uni-Schuko (DIN 49441)
	Długość		2 [m]
	Przekrój kabla		1.5 [mm²]
	Konstrukcja + zamek + listwa		3 żyły, zgodne z VDE, w otulinie PVC
Gniazda	Konstrukcja + zamek + listwa		16 [A]
	Francuskie (NF C 61-314)		4 [szt]
	Schuko (DIN VDE 0620-1)		-
	IEC C13		4 [szt]
Rodzaj i typ pinów kabla	IEC C19		-
	Kabla		Pełne, mosiądz
	Gniazd		Pełne, mosiądz (typ E) Pełne, brąz (typ IEC)
	Wysokość		1 [U]
Zakres pracy napięcia		220 ~ 250 [V]	
Zakres pracy częstotliwości		50 ~ 60 [Hz]	
Max. natężenie przełącznika		16 [A]	
Maksymalna moc pracy		4000 [W]	
Temperatura pracy		-5 ~ 40 [°C]	
Wilgotność pracy		0 ~ 90 [%]	
Obudowa		Aluminium anodowane + Plastik (UL 94 V-0)	
Przełącznik zasilania		Dwubiegunowy z plastikową osłoną	
Uszy montażowe		Odwracane o 180°, nie zdejmowalne	
Zabezpieczenie	Przeciwprzeciążeniowe		-
	Przeciwprzepięciowe		3000 ~ 5000 [A]
	Aktywny filtr przeciwprzepięciowy		-
	Sposób działania / aktywacji		Aktywna dioda LED sygnalizuje aktywację zabezpieczenia
Spełnione normy	Palność		Plastik: UL 94 V-0 IEC 60695-11-10
	RoHS		IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
Dane logistyczne	Opakowanie jednostkowe	Typ	Plaskie
		EAN	5901969414431
	Opakowanie zbiorcze	Ilość	20 [szt]
		EAN	15901969414438
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)		45 x 484.5 x 45 [mm]	
Kolor		Czarno-szary	
Gwarancja producenta		24 [mcl]	

PDU-04E04I-0200-BK

POWER DISTRIBUTION UNIT



SPECIFICATION:

Input cable	Plug	Uni-Schuko (DIN 49441)	
	Length	2 [m]	
	Cable diameter	1.5 [mm ²]	
	Structure	3 conductors, VDE compliant, in PVC sheath	
	Max. current	16 [A]	
Sockets	French (NF C 61-314)	4 [pcs]	
	Schuko (DIN VDE 0620-1)	-	
	IEC C13	4 [pcs]	
	IEC C19	-	
Cable pin type	Cable	Full, brass	
	Sockets	Full, brass (E type) Full, bronze (IEC type)	
Height		1 [U]	
Voltage working range		220 ~ 250 [V]	
Frequency working range		50 ~ 60 [Hz]	
Max. switch current		16 [A]	
Maximum working power		4000 [W]	
Working temperature		-5 ~ 40 [°C]	
Working humidity		0 ~ 90 [%]	
Housing		Anodized aluminum + Plastic (UL 94 V-0)	
On/Off switch		Bipolar with plastic cover	
Mounting ears		180° reversible, not removable	
Protection	Overload	-	
	Surge	3000 ~ 5000 [A]	
	Active overvoltage filter	-	
	Mode of operation / activation	Active LED indicates when the protection is activated	
Compliant with standards	Flammability	Plastic: UL 94 V-0 IEC 60695-11-10	
	RoHS	IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017	
Logistic details	Unit package	Type	Flatpack
		EAN	5901969414431
	Collective packaging	Quantity	20 [pcs]
		EAN	15901969414438
	Dimensions (L x W x H)		45 x 484.5 x 45 [mm]
Color		Black-grey	
Warranty		24 [mo]	