

PDU-08F-0200-BK

LISTWA DYSTRYBUCJI ZASILANIA



SPECYFIKACJA:

Kabel wejściowy	Wtyk		Uni-Schuko (DIN 49441)
	Długość		2 [m]
	Przekrój kabla		1.5 [mm²]
	Konstrukcja + zamek + listwa		3 żyły, zgodne z VDE, w otulinie PVC
Gniazda	Konstrukcja + zamek + listwa		16 [A]
	Francuskie (NF C 61-314)		-
	Schuko (DIN VDE 0620-1)		7 [szt]
	IEC C13		-
Rodzaj i typ pinów kabla	IEC C19		-
	Kabla		Pełne, mosiądz
	Gniazd		Pełne, mosiądz
Wysokość			1 [U]
Zakres pracy napięcia			220 ~ 250 [V]
Zakres pracy częstotliwości			50 ~ 60 [Hz]
Max. natężenie przełącznika			16 [A]
Maksymalna moc pracy			4000 [W]
Temperatura pracy			-5 ~ 40 [°C]
Wilgotność pracy			0 ~ 90 [%]
Obudowa			Aluminium anodowane + Plastik (UL 94 V-0)
Przełącznik zasilania			Dwubiegunowy z plastikową osłoną
Uszy montażowe			Odwracane o 180°, nie zdejmowalne
Zabezpieczenie	Przeciwprzeciążeniowe		-
	Przeciwprzepięciowe		3000 ~ 5000 [A]
	Aktywny filtr przeciwprzepięciowy		-
	Sposób działania / aktywacji		Aktywna dioda LED sygnalizuje aktywację zabezpieczenia
Spełnione normy	Palność		Plastik: IEC 60695-11-11: UL 94 V-13
	RoHS		IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
Dane logistyczne	Opakowanie jednostkowe	Typ	Plaskie
		EAN	5901969429749
	Opakowanie zbiorcze	Ilość	20 [szt]
		EAN	15901969429746
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)		45 x 482.7 x 45 [mm]	
Kolor			Czarno-szary
Gwarancja producenta			24 [mc]

PDU-08F-0200-BK

POWER DISTRIBUTION UNIT



SPECIFICATION:

Input cable	Plug	Uni-Schuko (DIN 49441)	
	Length	2 [m]	
	Cable diameter	1.5 [mm ²]	
	Structure	3 conductors, VDE compliant, in PVC sheath	
	Max. current	16 [A]	
Sockets	French (NF C 61-314)	-	
	Schuko (DIN VDE 0620-1)	7 [pcs]	
	IEC C13	-	
	IEC C19	-	
Cable pin type	Cable	Full, brass	
	Sockets	Full, brass	
Height		1 [U]	
Voltage working range		220 ~ 250 [V]	
Frequency working range		50 ~ 60 [Hz]	
Max. switch current		16 [A]	
Maximum working power		4000 [W]	
Working temperature		-5 ~ 40 [°C]	
Working humidity		0 ~ 90 [%]	
Housing		Anodized aluminum + Plastic (UL 94 V-0)	
On/Off switch		Bipolar with plastic cover	
Mounting ears		180° reversible, not removable	
Protection	Overload	-	
	Surge	3000 ~ 5000 [A]	
	Active overvoltage filter	-	
	Mode of operation / activation	Active LED indicates when the protection is activated	
Compliant with standards	Flammability	Plastic: IEC 60695-11-11: UL 94 V-13	
	RoHS	IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017	
Logistic details	Unit package	Type	Flatpack
		EAN	5901969429749
	Collective packaging	Quantity	20 [pcs]
		EAN	15901969429746
	Dimensions (L x W x H)		45 x 482.7 x 45 [mm]
Color		Black-grey	
Warranty		24 [mo]	