




**FO-STST-MD21-0100-OG**

# PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD



## CECHY PRODUKTU:

- Patchcord światłowodowy wielomodowy (multimode) 50/125, OM2 w konstrukcji duplex.
- Zakończony złączami ST/UPC-ST/UPC.
- Niska tłumienność złącz
- Powtarzalność parametrów transmisyjnych
- Powłoka LSZH
- Wysoka jakość wykonania

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Złącza                         | ST              |
| Długość przewodu               | 1 000 cm        |
| Standard polerowania           | UPC             |
| Typ włókna światłowodowego     | OM2             |
| Typ światłowodu                | Wielomodowy     |
| Średnica włókna                | 50/125          |
| Konstrukcja przewodu           | Duplex          |
| Średnica przewodu              | 3 mm            |
| Materiał powłoki               | LSZH            |
| Tłumienność wtrąceniowa        | 0,2 dB          |
| Tłumienność odbiciowa          | 30 dB           |
| Zalecana temperatura otoczenia | od -40 do 85 °C |
| Minimalny promień zgięcia      | 7,5             |
| Kolor                          | Pomarańczowy    |