

RSFE-24P-2C-250

SWITCH 24X100MB POE+/2X COMBO UPLINK



CECHY PRODUKTU:

- switch niezarządzalny, wyposażony w 24 porty PoE+ 100Mb/s oraz 2 porty UPLINK COMBO 1Gb/s,
- całkowity budżet PoE 250W,
- funkcja PoE+ Extend działająca na 250m,
- inteligentne odłączanie portów PoE po przekroczeniu budżetu,
- w zestawie uszy montażowe niezbędne do montażu przełącznika w szafie rack 19".



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Liczba portów Ethernet	26
Liczba portów światłowodowych	2
Ilość portów POE	24
Specyfikacja portów	2x port RJ45 (1Gb/s) lub 2x slot SFP (1Gb/s) - Combo UpLink , 24x 100BASE-T 802.3af/802.3at PoE+
Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1 Gbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet, Światłowód
Rozmiar	19"
Chipset	Realtek - RTL8326B
Obsługa PoE	Tak
Obsługiwane standardy PoE	802.3at, 802.3af
Typ zasilania PoE	PoE, PoE+
Całkowity budżet PoE	250 W
Maksymalna moc na port	30 W
Przepustowość	8,8 Gbps
Tablica adresów MAC	8K
Chłodzenie	Otwory wentylacyjne, Wentylator
Wymogi zasilania	100-240V AC
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Zgodny z Jumbo Frames	9 216 (B)
Liczba pakietów na sekundę	6,55 pps
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Standardy przewodowe	IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX
Funkcje	Inteligentna funkcja odłączania portów PoE, Tryb Extend, VLAN
Wysokość teleinformatyczna	1 U
Wymiary	207 x 320 x 44 mm

