


WF03-5306-10S

SZAFA RACK 19" 350MM



CECHY PRODUKTU:

- Wysoka wytrzymałość: Obciążenie do 60 kg przy zachowaniu lekkiej konstrukcji,
- Wszechstronność instalacji: Otwory kablowe w panelach górnym i dolnym, z opcją zaślepienia,
- Mobilność: Otwory M10 w dolnym panelu do montażu nóg lub kółek,
- Elastyczne mocowanie: Montaż na ścianie za pomocą listwy lub bezpośrednio przez otwory w ramie,
- Efektywna wentylacja: Otwory wentylacyjne i możliwość montażu wentylatora 120x120 mm,
- Kompletny zestaw montażowy: Cztery numerowane szyny montażowe, śruby M6 i przewód uziemiający,
- Łatwy dostęp z każdej strony: Przeszkłone drzwi przednie oraz drzwi boczne i zdejmowany panel tylny.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Rodzaj szafy	Wisząca
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	6 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Głębokość montażowa	305 mm
Rodzaj drzwi przednich	Przeszkłone
Typ drzwi	Jednoskrzydłowe
Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich	220 °
Maksymalne statyczne obciążenie	60 kg
Ilość miejsc na wentylatory	2
Ilość pionowych szyn	4
Kolor	Szary
Kolor palety RAL	RAL7035
Klasa szczelności	IP20
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość szyn montażowych	1,5 mm
Grubość ramy	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1 mm
Głębokość	350 mm
Szerokość	540 mm
Wysokość	370 mm
Waga	11,3 kg
Standard	ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI IEC297-2:1982

