Lanberg



SFP1-BIDI-SU-1-03-A

MODUŁ SFP BIDI 3KM SC A





CECHY PRODUKTU:

- Hot pluggable
- DDM

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Maksymalna prędkość łącza sieciowego	1 Gbps
Rodzaj łącza sieciowego	Ethernet
Przeznaczenie	Szafy rack
Złącze	SC / UPC
Pobór mocy (podczas pracy)	1 W
Zasięg	3 km
Długość fali	1310 nm, 1550 nm
Moc nadajnika (Tx Power)	od -9 do -3 dBm
Czułość Odbiornika (Rx Sens.)	-22 dBm
Graniczna Moc Odbiornika (Rx Overload)	-3 dBm
Funkcje	DDM
Temperatura pracy	od 0 do 70 °C
Zalecana temperatura otoczenia	od 0 do 70 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	od 5 do 85 %

EAN-13: 5901969448641
NR KAT.: SFP1-BIDI-SU-1-03-A

Informacje zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają specyfikacji produktu aktualnej na dzień jej sporządzenia. Producent może wprowadzać w kolejnych wersjach lub partiach produktu zmiany konstrukcyjne i technologiczne, które nie wpływają na parametry produktu wskazane w niniejszej karcie. Aktualna specyfikacja produktu jest dostępna na stronie internetowej producenta.